

CENNIK

Poliwęglan komorowy



Płyty komorowe poliwęglanowe o strukturze jedno- lub wielokomorowej, łączą w sobie zalety przezroczystego szkła oraz wysoką odporność na uderzenia. Dzięki superlekkiej budowie są łatwe w montażu i obróbce. Specjalnie zaprojektowane struktury wewnętrzne zwiększają w znacznym stopniu izolacyjność cieplną płyt komorowych, dzięki czemu nadają się one znakomicie na zadaszenia, pokrycia dachowe, świetliki dachowe, ścianki działowe, zabudowy basenów, tablice reklamowe.

	Kolor	Promień gięcia [mm]	Współczynnik U [W/m ² K]	Szerokość płyty [m]	Długość płyty [m]	netto [m ²]
4 mm - Poliwęglan komorowy 	bezbarwny	700	3,9	2,10	6,0	26,50
	dymny	700	3,9			27,60
6 mm - Poliwęglan komorowy 	bezbarwny	1050	3,5	2,10	6,0	42,80
	dymny	1050	3,5			44,90
8 mm - Poliwęglan komorowy 	bezbarwny	1400	3,5	2,10	6,0	49,40
	dymny/mleczny*	1400	3,5			51,90
10 mm - Poliwęglan komorowy 	bezbarwny	1750	3,0	2,10	3,0 ; 4,0 5,0 ; 6,0 ; 7,0	56,15
	dymny/mleczny*	1750	3,0			58,80
10 mm Strong - Poliwęglan komorowy 	bezbarwny	1750	2,2	2,10	3,0 ; 4,0 6,0 ; 7,0	56,15
	dymny/mleczny*	1750	2,2			58,80
	bezbarwny	1750	2,2	1,25	6,00	56,15
16 mm X-lite - Poliwęglan komorowy 	bezbarwny	3000	2,1	2,10	3,0 ; 4,0 6,0 ; 7,0	92,40
	dymny/mleczny*	3000	2,1	2,10	6,0 ; 7,0*	93,50
	bezbarwny	3000	2,1	1,25	6,00	92,40
16 mm HG Płyta komorowa tarasowa 	bezbarwny	2400	2,8	0,98	4,0 ; 6,0	120,00
20 mm 7W - Poliwęglan komorowy 	bezbarwny	3500	1,55	2,10	6,0 ; 7,0	109,90
	dymny/mleczny*	3500	1,55			114,20
25 mm X-lite - Poliwęglan komorowy 	bezbarwny	5000	1,7	2,10	6,0 ; 7,0	115,40
	dymny/mleczny*	5000	1,7			121,20
Multiclear 32/11 Wall 	bezbarwny	5600	1,2	2,10	6,0 ; 7,0	125,40

Dla budownictwa

Grubość (mm) / ilość komór / struktura	Ciężar kg/m ²	Minimalny promień gięcia mm	Współczynnik U (W/m ² *K)	Cena netto PLN/m ²	
				Bezbarwne	Opal / Brąz
35/8X	4,0	-	1,20	131,90	138,50
40/8X	4,3	-	1,10	141,80	148,90
45/8X	4,5	-	1,04	148,40	155,80
50/8X	4,8	-	0,99	158,30	166,20